

单路可调带关断直流稳压电源（数显）

MPS-3003L-1/3005L-1

- 两个数字表头显示
- 过载与极性反向保护功能
- 恒压、恒流、低纹波噪声、低漂移
- 可预设限流点
- 变压器体积小、重量轻



MPS-3003L-1

技术参数：

稳压特性：	
源效应：	CV 0.01%+3mV
负载效应：	CV 0.02%+5mV(I 3A 0.01%+3mV I 3A)
纹波及噪声：	CV 2mVrms
电压温度系数：	300ppm/C
稳流特性：	
源效应：	CC 0.2%+3mA
负载效应：	CC 0.2%+3mA
电流温度系数：	500ppm/C
显示：	
显示精度：	电压指示精度：3位 A/D 转换数字显示 ±(0.5%+2 个字) 电流指示精度：3位 A/D 转换数字显示 ±(1%+2 个字)
恢复时间：	100μs
电源：	AC 220±10% (标准)，AC 110V/220V±10% (可选)，50Hz/60Hz

型号	电压	电流	尺寸 (长x宽x高)	重量 (kg)
MPS-3003L-1	0~30V	0~3A	310x130x160mm	5
MPS-3005L-1	0~30V	0~5A	310x130x160mm	6.3