

MPS-3010LK-1/6005LK-1

- 两个数字表头显示
- 过载与极性反向保护功能
- 恒压、恒流、低纹波噪声、低漂移
- 可预设限流点
- 环型变压器体积小、重量轻
- 具有输出关断功能
- 散热器外置



MPS-3010LK-1

技术参数：

稳压特性：	
源效应：	$CV \leq 0.01\% + 3mV$
负载效应：	$CV \leq 0.02\% + 5mV$
纹波及噪声：	$CV \leq 2mV_{rms}$
电压温度系数：	$300ppm/^{\circ}C$
稳流特性：	
源效应：	$CC \leq 0.2\% + 3mA$
负载效应：	$CC \leq 0.2\% + 10mA$
电流温度系数：	$500ppm/^{\circ}C$
显示：	
显示精度：	电压指示精度：3位A/D转换数字显示 $\pm(0.5\% + 2\text{个字})$
	电流指示精度：3位A/D转换数字显示 $\pm(1\% + 2\text{个字})$
恢复时间：	$\leq 100\mu s$
电源：	AC 220 $\pm 10\%$ (标准)，AC 110V/220V $\pm 10\%$ (可选)，50Hz/60Hz

型号	电压	电流	尺寸 (长x宽x高)	重量 (kg)
MPS-3010LK-1	0~30V	0~10A	370x260x160mm	10
MPS-6005LK-1	0~60V	0~5A	370x260x160mm	10